



# SILENTSTAR 7 T AVR YN

Gamme groupes électrogènes



6.1 kVA

40 Liters

30 h 30

396 kg

1500 tr/min



**GARANTIE**  
**3 ANS**



**TRIPHASÉ**  
**400 V / 50 Hz**  
**DIESEL**

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

## Équipements de série

- ✓ Moteur Diesel
- ✓ 3 prises
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ AVR: Régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage [1]
- ✓ Bouton d'arrêt urgence [2]
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur [3]
- ✓ Connecteur multibroches pour options [4]
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

## Équipement optionnel

- + Kit brouette (SILE-13BRTEG)
- + Démarrage à distance
- + Démarrage automatique ATS
- + Coffret horloge (Programmation démarrage/arrêt)
- + Remorque routière



## SILENTSTAR 7 T AVR YN

Type		Triphasé / Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	6.1 / 2.0
Puissance continue (COP)	kW	5.5 / —
Puissance maximum	kVA	7.6 / 2.5
Intensité maximum	A	11 / —
Tension nominale	V	400 / 230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61
Carburant		Diesel
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	30 h 30
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG
Puissance maxi	ch	9.8
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE monophasée 230 V / 16 A		1
Prise CE triphasée 400 V / 16 A		1
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	396
Poids brut emballé	kg	420
Référence		200001004