

# GROUPE ÉLECTROGÈNE TRISTAR 6510 DTXL15 YN DE

Gamme groupes électrogènes



Kit brouette N/360 AXE  
REF. 290000006

**GARANTIE**  
**3 ANS**

**TRÈS GRANDE**  
**AUTONOMIE**

**TRIPHASÉ**  
**400 V / 50 Hz**  
**DIESEL**

Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme Tristar vous apporte la solution.

## Équipements de série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + batterie
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, à bague
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

## Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360 AXE
- + AVR : Régulateur de tension électronique (option usine)
- + DIFF : Kit interdif = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret (option usine)

## TRISTAR 6510 DTXL15 YN DE

Type		Triphasé / Monophasé
Régulation de tension		Compound
Puissance maximum	kW	5,2 / 3,5
Puissance continue (COP)	kW	4,5 / -
Puissance maximum	kVA	6,5 / -
Intensité maximum	A	9,4 / -
Tension nominale	V	400 / 230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	103
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	78
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	9 h 45
Type alternateur		A bague, 2 pôles
Type moteur		4 temps Diesel
Modèle moteur		L100 - YANMAR
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,3
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE triphasée 400 V / 16 A		1
Dimensions L x l x h	mm	875 x 535 x 635
Dimensions emballage L x l x H	mm	895 x 555 x 655
Poids net à sec	kg	120
Poids brut emballé	kg	126
Référence version standard (Std.)		200000049
Référence version Std. + DIFF		200000049.3
Référence version Std. + AVR		200000049.1
Référence version Std. + DIFF + AVR		200000049.2