

**MONOPHASÉ**  
**230 V / 50 Hz**  
**ESSENCE**

**PUISSANCE MAX**  
**4 kW**

**GRANDE**  
**AUTONOMIE**

**INSONORISÉ**  
**67 dB(A) à 7 m**

**ROUES**  
**INTÉGRÉES**

**NOUVEAU**



**GARANTIE**  
**3 ANS**



Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter grâce aux roues et poignée ergonomique repliable intégrées et très silencieux. Grâce à la fonction de couplage il est possible de connecter deux ACCESS 4000i en parallèle et doubler ainsi la puissance disponible. Cela donne accès à l'énergie d'un groupe plus puissant, sans les inconvénients de poids et d'encombrement.

### ACCESS 4000 i

Type		Monophasé
Régulation de tension		<b>INVERTER</b>
Puissance maximum	kW	4
Puissance continue (COP)	kW	3.6 (7.2 kW couplé)
Intensité maximum	A	17.3
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	92
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	67
Moteur		WORMS G225-i
Puissance maxi	ch	6.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	10
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	5
Dimensions L x l x H	mm	605 x 432 x 493
Dimensions emballage L x l x H	mm	625 x 490 x 565
Poids net à sec	kg	41
Poids brut emballé	kg	44.5
Référence		200000007

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- 1 prise monophasée 10/16 A Schuko avec l'option kit diff
- ✓ Prise(s) protégée(s) par un disjoncteur thermique
- ✓ Prise chargeur USB
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé
- ✓ Roues et poignée ergonomique intégrées

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit mise en parallèle
- ✓ Kit diff (option usine) : coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA + piquet de terre