

GROUPE ÉLECTROGÈNE MASTER 6010 DXL15 YN DE

Gamme groupes électrogènes



MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL



N/360 AXE
RÉF. 290000006

Vous avez besoin d'un groupe électrogène avec une motorisation Diesel, la gamme Master vous offre tout le confort d'un groupe électrogène de chantier..

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécano-soudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360 AXE
- + Démarrage à distance (sur demande)
- + Démarrage automatique ATS norm./sec. (sur demande)
- + AVR : Régulateur de tension électronique (option usine)
- + Kit interdif = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret (option usine)

MASTER 6010 DXL15 YN DE

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,2
Puissance continue (COP)	kW	4,5
Puissance maximum	kVA	6,5
Intensité maximum	A	22,5
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	103
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	78
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	9 h 45
Moteur		YANMAR L100
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,3
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE monophasée 230 V / 32 A		1
Dimensions L x l x h	mm	875 x 535 x 635
Dimensions emballage L x l x H	mm	895 x 555 x 655
Poids net à sec	kg	95,5
Poids brut emballé	kg	99,5
Référence version standard (Std.)		200000054
Référence version Std. + DIFF		200000054.1
Référence version Std. + AVR		200000054.2
Référence version Std. + DIFF + AVR		200000054.3