

SWT 150 HZ DXL45

Gamme groupes motopompes

TRAVAUX INTENSIFS



4"
100 mm

DÉBIT
150 m³/h

DIESEL

EAUX TRÈS
CHARGÉES

Les motopompes SWT Diesel sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série

- ✓ Démarrage électrique + Lanceur
- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Raccords pompier

SWT 150 HZ DXL45

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Débit maximum	L/min	2500
Débit maximum	m ³ /h	150
Pression	bar	3,2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbone en céramique
Modèle du moteur		HATZ 1B50
Type du moteur		4 Temps Diesel
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	45
Autonomie moyenne	h	10 h
Dimensions L x l x H	mm	1180 x 1000 x 960
Dimensions emballage L x l x H	mm	—
Poids net à sec	kg	190
Poids brut emballé	kg	—

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com