NHP THERMIQUE HPSTAR 190-10 W

Gamme Nettoyeurs Haute Pression

APPLICATIONS

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

Équipements de Série

- ✔ Lance simple démontable 1.10 m à pression réglable
- ✔ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✔ Sécurité surchauffe pompe
- ✔ Kit aspiration de détergent
- ✔ Sécurité manque d'huile moteur
- ✔ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture Epoxy
- ✔ Visserie en inox
- ✔ Brancard démontable (goupilles)
- ✔ Roues increvables

Accessoires en option

- + Kit enrouleur flexible longueur 20 m
- + 1/2 lance avec rotobuse 030
- + Kit débouchage canalisation 15 l/min max
- + 1/2 lance double longueur 300 mm sans buse
- + Buse céramique 030-25° - 1/4 NPT male
- + Buse basse pression 50° - 1/4 NPT male
- + Flexible 1/4 - 10 m bleu anti traces 210 bars
- + Flexible 5/16 - 20 m bleu anti traces 250 bars
- + Raccord rallonge M22x1.5

		HPSTAR 190-10 W
Moteur essence 4 temps OHV		R 210 DUL SH
Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3 400
Pression	bar	190
Débit	L/min - L/h	10 - 600
Puissance	ch	5.4
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1 030
Poids	kg	40
Référence		0905419010W

Utilisation : particulier

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Janvier 2017.

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

TRConseil©
www.TRConseil.com
04 67 58 38 57

contact@trconseil.com